

ЖИДКОСТИ ДЛЯ РЕЗКИ СТЕКЛА

Использование современных синтетических жидкостей для резки стекла предпочтительнее по сравнению с традиционными средствами, такими как бензин или керосин.

Современные жидкости для резки связывают стеклянную пыль, что значительно снижает образование стеклянной крошки.

Жидкости для резки, например **Neoseal Glass**, растворимы в воде, безопасны для окружающей среды и подходят для разных случаев: для работы с толстым стеклом и для резки стекла с различными покрытиями, включая быстроиспаряющиеся составы.

Основные преимущества:



Хорошая смазка



Отличное качество кромки стекла



Мягкий разлом



✓ Благодаря использованию жидкости режущий ролик смазан по оси и по бокам

✓ Чем легче движется ролик, тем лучше качество реза

✓ Жидкость для резки проникает в разрез и стабилизирует в течение долгого времени возникающее во время резки напряжение

✓ При увлажнении ролика жидкостью для резки частицы стеклянной пыли соединяются между собой, а затем смываются

ВЫБОР ЖИДКОСТИ ДЛЯ РЕЗКИ

Выбор жидкости для резки флоат-стекла зависит от многих факторов. При фигурной резке особенно важно учитывать тип стекла, тип стола для резки и вид последующей обработки.

Чтобы подобрать наиболее подходящую жидкость, рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами. Мы поможем вам выбрать оптимальный продукт.

Арт.	Объем	Сфера применения	Вязкость
BB 3400026	5 л	Для ручной резки стекла 1,8 мм- 12 мм.	2-5 мПа
BB 3405250	20 л	Для стеклопакетов, зеркал, листового стекла	1-4 мПа
BB 3405530	20 л	Резка стекла с напылением/покрытием, флоат-стекла	2-5 мПа

BB 34 000 26 Жидкость Neoseal Glass SLV для ручной резки

Для ручной резки стекла толщиной от 1,8 мм до 12 мм. Быстро проникает в область реза, обеспечивает мягкий разлом, предотвращает возникновение сколов, обеспечивает беспрепятственный свободный ход ролика. Объем 5 л
Вязкость ок. 2 - 5 мПа

BB 34 052 20 Жидкость Neoseal Glass PZ быстрой испаряемости

Благодаря своим свойствам жидкость для резки Neoseal Glass PZ быстро и легко проникает в разрез. В результате применения получается мягкий разлом стекла, она связывает крошку, образующуюся при резке стекла. Жидкость серии PZ — это специальный продукт для резки стеклопакетов, зеркал, листового стекла от 1,8мм до 12 мм, триплекса. Объем 20 л
Вязкость 1 - 4 мПа

BB 34 055 03 Жидкость Neoseal Glass SLV средней испаряемости

Области применения: резка стекла с покрытием, а также для резка зеркал, флоат-стекла, может быть использована для производства заготовок из толстого стекла (8 мм и более). Жидкость предпочтительно использовать в тех случаях, когда на стекле после разлома не должно оставаться следов жидкости, например, при снятии покрытия перед производством стеклопакетов. Объем 20 л.
Вязкость ок. 2-5 мПа

